

リフト機構付：ポンベ運搬車スリム型

●重いポンベも軽々運搬・油圧操作で簡単にリフトアップ

ポンベ専用昇降機構付運搬車です、各種ポンベを手動油圧で簡単に持上げて段差や計量機などの載せ替え作業に最適です、又本体も幅約450mm以内・自重が約25Kgと軽量で小さく、また3輪式のため狭所運搬作業も小回りが利き軽快です。

※ポンベ径は打ち合わせの上変更可能です、



●本体形状



●最低時 約10~20mm



●昇降時・約250mm以上

※標準型は3輪式 前輪75φ×2 後輪100φ×1



●油圧機構部

レバー操作でリフトアップ



●ポンベ受け部

クランプで固定



●OP：4輪型（後付け可）

後輪2輪×100φ 1か所S付き

●スリム型・標準仕様（3輪型）

ポンベ径×高さ	積載荷重	揚程（ストローク）	機幅×機高	車輪	リフト方式
max300φ以下	常用 80Kg	約10~300mm	約450×1350mm	前輪 75φ×2	手動油圧式
打合せ要	max100Kg	Max400mm迄可	変更可・打合せ	後輪 100φ自在	

※本製品はユーザー様との都度受注製作品のため多少の仕様変更は可能です、ご相談ください。

リフト機構付き ボンベ運搬車・ワイド型



標準型:脚幅(外寸460mm内寸370mm)



ワイド:特製型 2本積 脚幅(内寸650mm)

●ボンベ運搬車・ワイド型 2機種

注: 多少の寸法変更あり

4輪式(本体安定型)	前輪75φ×2	後輪125φ×2	ストッパー付き
	※OP:車輪径変更可能		
脚 巾(標準型)	内寸370:650×機長 850×機高約 1250mm		
積載ボンベ荷重・径	cap150Kg 235φ~450φ打合せの上		
揚 程	10~450mm(指定により max600mm 迄可)		
	※2 本積は 500mm迄		
昇 降 方 式	足踏み油圧方式・		
自 重	約51Kg~2 本積55Kg~以上		

※バルブ・フリーで計量可能

- 受注製作品のため各部仕様変更可能です、ご相談ください、

リフトいろいろ専門メーカー

渡部工業(株) TEL03-3911-6227